



<形式記号記入欄> SBRW20-90R20(F90-)

例: SBRW20-90R20(F90-1A30)R-BW-H75

機種名: SBRW20-90R20 (F90-)

ベルト有効幅B (cm): 200

カーブ角度(°): 90

内側半径Ri (cm): 200

モータ区分: F (インバータ変速)

モータ出力: 90:90W

周波数: A:50Hz B:60Hz

電源表示: 1:単相100V (差し込みコンセントプラグ), 2:単相200V (差し込みコンセントプラグ), 3:三相200V (端末 丸形端子)

機高: H (cm) 50~(5cm飛び)~100

ベルト色: BG:標準 グリーン, BW:標準 ホワイト, XB:その他 ブルー

ベルト進行方向: R:右回り L:左回り

呼称速度 (m/min) 最高速度を表示: 30

<仕様記入欄>

| | |
|---------|--|
| 形 式 | SBRW20-90R20 (F90-) |
| ベルト幅 B | 200mm |
| 角 度 | 90° |
| 内側半径 Ri | 200mm |
| 中心半径 Rm | 300mm |
| 機 高 H | ±30mm (最低機高 H=500) |
| 機 幅 | 500mm |
| ベルト中心速度 | 5~30m/min (インバータ変速) |
| 搬送能力 | 48N/台 |
| 搬送物サイズ | 最大 □150mm |
| インバータ | 三菱電機 単相100V FR-D710W-0.1K 単相200V FR-D720S-0.1K 三相200V FR-D720 -0.1K |
| 電 源 | 1:単相100V, 2:単相200V, 3:三相200V |
| オプション | |

| | | | | |
|----|-----------|----|--|-------------|
| 5 | インバータユニット | 1 | | SBRW-2901 |
| 4 | 脚 | 1 | | SBRW-2501 |
| 3 | 内側カバー | 1 | | SBRW-2121 ② |
| 2 | 外側カバー | 1 | | SBRW-2121 ① |
| 1 | コンベヤユニット | 1 | | SBRW-2101 |
| 品番 | 名 称 | 数量 | | (標準図面番号) |

| | | | |
|------|--------------|-------------|---------------|
| 種別 | 軽搬送 ベルトコンベヤ | 機種 (ドライブ区分) | SBRW20-90R20形 |
| シリーズ | エスコン ミニ シリーズ | SCALE | 1:5 本体組立図 |

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。