

呼称ベルト幅 B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	85	135	185	235	285	335	390	490	590
フレーム幅 W	140	190	240	290	340	390	460	560	660
モータ 出っ張り量 MO									
/60W		87	37						
130W/90W	27	102	52	2					

注1) 上表のモータ出っ張り量は、下記条件となっています。
 ・フレーム端部からの出っ張り量で、〈変速/定速〉となっています。
 ・速度は、標準速度(減速比: 1/18)の時のものを表示してあります。
 ・減速比が1/18以上の場合、モータ出っ張り量が上表の値より大きくなる場合があります。
 2) 最短機長(L)はB×1.5とする。
 3) 変速はブラシレスモータ変速となります。

標準ドライブユニット取付寸法

機長 L	630~999	1000~1600	1601~6000
D L	100	330	600


<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準(ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

コンベヤベルト標準長さ計算式:
 $L = \sim 3.0m [2L + 280]$

<形式記号記入欄>



3	フレームユニット	1式		SZ-2012
2	ローラユニット	2		SHZB-2210
1	ドライブユニット	1		SZ-2101
品番	名称	数量		(標準図面番号)

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SHZB形 (φ14)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1.5
本体組立図			

! 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。