


ベルト幅関係寸法表

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	700	800	900	1000
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980
フレーム幅 W	382	482	582	682	782	882	982	1082

<形式記号記入欄>



- 注記
- 1) ベルト速度、モータ、スプロケットの選定は  
0.2~0.75kW (ニッセイ) : D/# SMF-0110-1による  
0.2~0.75kW (アルタックスNEO) : D/# SMF-0110-4による  
90W (パナソニック) : D/# SMF-0120-1, -2による
  - 2) 各機長別の基本構成は D/# SMF-0250-1, -2, -3を参照のこと。  
フレームユニット (スライドベッド形) : SMF-0280-1~4

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式:  $L = [2L + 340]$

5	フレームジョイント			FA-5162
4	尾部テークアップユニット	0/1		FA-2202-2
3	フレームユニット	1式		団中 注2)
2	ヘッドテールユニット	2/1		SMF-2104
1	ドライブユニット	1		SMF-2100
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMF-C形 (スライドベッド形)
シリーズ	イスコン ミニ フローベル	SCALE	1:10 本体組立図

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。