

幅関係寸法

呼称ベルト幅 B	300	400	500	600	700	800	900	1000
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980
フレーム幅 W	382	482	582	682	782	882	982	1082

呼称ベルト幅 B	1100	1200
実ベルト幅	1080	1180
フレーム幅 W	1182	1282


- 注記 1) ベルト速度、モータ、スプロケットの選定は
 0.2~0.75kW (ニッセイ) : D/# SMF-0110-1による
 0.2~0.75kW (アルタックスNEO) : D/# SMF-0110-4による
 90W (パナソニック) : D/# SMF-0120-1, -2による
- 2) 各機長別の基本構成はD/# SMFV-0150-1, -2, -3を参照のこと。
 フレームユニット・100p : SMF-0160-1~4
 ・200p : SMF-0170-1~4

5	フレームユニット	1式				団中 注2)
4	ロングテークアップユニット	1				SMFV-2107
3	フレームジョイント					FA-5162
2	テールテークアップユニット	1				FA-2202-2
1	ドライブユニット	1				SMFV-2220
品番	名称	数量	(標準図面番号)			

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFV-HH形 (キャリアローラ形)
シリーズ	イスコン ミニ フローベル	SCALE	1:15 本体組立図 (モータ下: スキマ100) (B=1200以下)

! 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

<形式記号記入欄>



<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 Kg/ヶ 全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 : 2L+120