


標準ドライブユニット取付寸法

機長 L	525~999	1000~1600	1601~
D L	92	400	600



呼称ベルト幅 B		100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅		85	135	185	235	285	335	390	490	590
フレーム幅 W		140	190	240	290	340	390	460	560	660
モータ 出っ張り量 MO										
	/40W		49							
	/60W		87	37						
	130W/90W	27	102	62	2					

- 注1) 上表のモータ出っ張り量は、下記条件となっています。
 ・フレーム端部からの出っ張り量で、<変速/定速>となっています。
 ・速度は、標準速度(減速比:1/18)の時のものを表示してあります。
 ・減速比が1/18以上の場合、モータ出っ張り量が上表の値より大きくなる場合があります。
- 2) 最短機長(L)はB×1.5とする。
- 3) 変速はブラシレスモータ変速となります。


<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準(ポリウレタン・絲) □その他()
オプション (脚、ガイド等)	

備考:

コンベヤベルト標準長さ計算式
 $L = \sim 3.0m [2L + 260]$

<形式記号記入欄>



4	フレーム	1式			SZ-2012
3	ヘッド、テールユニット	1			SZ-2115
2	ナイフエッジユニット	1			SMK-5411
1	ドライブユニット	1			SZK-2101
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	SZK形(標準形モータ)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5 本体組立図(R3)

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。