



<形式記号記入欄> SBR40-90R20(F90-) - - - - -
 例: SBR40-90R20(F90-1A30)R-BG-H70

機種名
 ベルト有効幅 B (cm)
 カーブ角度 (°)
 内側半径 Ri (cm)
 モータ区分
 F: インバータ変速
 モータ出力
 90: 90W

機高: H (cm)
 50~(5cm跳び)~100
 ベルト色
 BG: 標準 グリーン
 BW: 標準 ホワイト
 XB: その他 ブルー

ベルト進行方向
 R: 右回り L: 左回り

呼称速度 (m/min)
 最高速度を表示: 5~30

周波数
 A: 50Hz B: 60Hz

電源表示
 1: 単相100V (差し込みコンセントプラグ)
 2: 単相200V (端末 丸形端子)
 3: 三相200V (端末 丸形端子)

<仕様記入欄>

形 式	SBR40-90R20(F90-)
ベルト幅 B	400mm
角 度	90°
内側半径 Ri	200mm
中央半径 Rm	400mm
機 高 H	±30mm (最低機高 H=500)
機 幅	700mm
ベルト中央速度	5~30m/min (インバータ変速)
搬送能力	98N/台
搬送物サイズ	最大 □330mm
インバータ	三菱電機 単相100V FR-D710W-0.1K 単相200V FR-D720S-0.1K 三相200V FR-D720 -0.1K
電 源	1: 単相100V, 2: 単相200V, 3: 三相200V
塗 装 色	標準色 (グレー)
オプション	

4	脚	1		SBR-2501
3	内側カバー	1		SBR-2121 ②
2	外側カバー	1		SBR-2121 ①
1	コンベヤユニット	1		SBR-2103
品番	名 称	数量	(標準図面番号)	
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SBR40-90R20形	
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5 本体組立図	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。