



仕様	
形式	SHGV - CE ( F - 3A ) -
機長	mm
機幅	mm
速度	m/min
電源	
モータ容量	
モータ型式	
インバータ型式	
タイミングベルト	
タイミングプーリ	モータ側: プーリ側:
コンベヤベルト	ベルト 2プライ ベルト幅: mm ベルト長: mm (機長×2+350mm) 裏Vサン (10×3)
備考	

幅関係寸法

呼称ベルト幅: B	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	150	200	250	300	350	400	500	600
機幅: W	190	240	290	340	390	460	560	660

注) 1. 上表の実ベルト幅は、機長L=4.0mを超える場合 -10mmとなります。

ドライブユニット取付位置

機長: L	1000 ~ 1299	1300 ~ 2000	2001 ~
DL	160	400	600

3	フレーム	1		SZ-2012
2	ヘッド・テールユニット	1		SHGV-2776
1	ドライブユニット	1		SMHG-2722
品番	名称	数量	(標準図面番号)	
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ		機種 (ドライブ区分)	SHGV形 タイミングベルト形
シリーズ	エスコンミニ フローベル		SCALE	1:6 本体組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。