



<形式記号記入欄> 例: SSB03- C (B 30- 37) -
 例: SSB03-0.5 C (B 30- 1 A 37) R-G

機種名
 呼称ベルト幅 (cm) (限定)
 呼称機長L (m)

ドライブ区分
 C: センタドライブ
 H: ヘッドドライブ

モータ区分
 B: ブラシレスモータ

モータ出力
 30: 30W

周波数
 A: 50Hz
 B: 60Hz

電源表示
 1: 単相100V (差し込みコンセントプラグ)
 2: 単相200V (端末丸端子処理)
 3: 三相200V (端末丸端子処理)

呼称速度 (m/min)
 37: 37.6~1.1m/min (最高速度を表示)

ベルト色
 G: 標準 グリーン
 W: 標準 ホワイト
 X: その他

ドライブカバー位置・ベルト進行方向
 R: 右・正転 RB: 右・逆転
 L: 左・正転 LB: 左・逆転

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト (標準: バンドー製)	緑: SL-M4300 (標準) 裏V溝 MPガイド (4X2 平溝) 付 (白: SL-M4100)
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式
 $L = 0.3 \sim 1.5m [2L + 120]$

6	コントロールユニット	1		SC-9013
5	リタンローユニット	1		SS-2313
4	ベルト	1		表中
3	フレーム	1		SS-4511
2	φ19ヘッド、テールユニット	2		SSB-2211
1	ドライブユニット	1		SS-2111
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SSB-C形 (センタドライブ)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:3
			本体組立図

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。